

OPCIONES**Tipo de Energía**

Battery

Tipo de Cuerpo

Mid

Montaje

Deck

Suministro de Energía

Baterías

Tipo de Sensor

Infrarrojo

Índice de Flujo

1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)
0.35 gpm (1.3 Lpm) (0.35GPM)
0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
1.0 gpm (3.8 Lpm) (1.0GPM)

Tipo de Rocío

Aereado
Multi-Laminar (MLM)

Terminar

Cromo Pulido

Acceso de Control

Above Deck

Mezcladora

Mezcladora Lateral Integrada
No Incluida

Características Especiales

IQ Click (IQ)
Pausa de 12s

Cumplimientos y Certificaciones

Certificado por UPC
Certificado por cUPC
Cumple con ASME A112.18.1
Cumple con Bajo Plomo de UPC
Cumple con CEC
Cumplen con la Ley ADA
EPD
HPD
IAPMO
Listado por WaterSense



Imagen para un estándar EAF-150 se muestra

DESCRIPCIÓN

Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

CARACTERÍSTICAS

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:

- Double Infrared Sensors with Automatic Setup and Indicator Light
- Automatic Self-adapting Sensor Technology
- Low Battery Indicator
- Magnetic Solenoid Valve
- Water Supply Connection with Flexible High-pressure Hose and Strainer
- 6 Volt Lithium 2CR5 Commercial Battery included
- Appropriate Mounting Hardware included
- Optional 24 Hour Sentinel Activation
- 3 year limited warranty

DESCARGAS

- [EAF 100/150 Installation Instructions](#)
- [EAF 100/150 \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima Plus EAF 150 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.