

**OPCIONES****Volumen de Descarga**

- 1.6 gpf (6.0 Lpf) (1.6)
- 1.28 gpf (4.8 Lpf) (1.28)
- 1.1 gpf (4.2 Lpf) (1.1)
- 2.4 gpf (9.1 Lpf) (2.4)

**Terminar**

- Cromo Pulido
- Inoxidable Cepillado
- Latón Pulido
- Níquel Cepillado

**Tipo de Energía**

- Cableado

**Activación**

- Sensor

**Válvula**

- Diaphragm

**Eficiencia en el Consumo de Agua**

- Bajo Consumo
- Alta Eficiencia
- Ahorrador de Agua

**Tipo de Mueble de Baño**

- Water Closet

**Conexión de Mueble de Baño**

- Top Spud

**Instalación**

- Exposed

**Sobrepaso**

- Eléctrico
- Verdadero Mecánico

**Válvula de Retención**

- 1"
- Menos

**Rompe-Vacío**

- Menos

**Offset**

- 2" (51mm) (2-OFST)

**Tubo de Salida**

- Trap Primer (TP)

**DESCRIPCIÓN**

Royal® Expuesta Sensor Cableado Sanitario Fluxómetro

**CARACTERÍSTICAS**

- La conservación del agua es apoyada por la manija abierta no sostenida, apta para Discapacitados, la cual impide que el inodoro exceda el volumen de descarga destinado
- La exactitud de descarga es controlada por Tecnología CID™, también mejorando la eficiencia en el consumo de agua
- La integridad del producto se mantiene con la tapa de válvula antivandalismo
- La durabilidad se facilita con Piezas fundidas altas en cobre, bajas en zinc para resistencia a la dezincificación
- Boquilla ajustable
- Diafragma de hule sintético PERMEX con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

**DESCARGAS**

- [Royal ESS 110/111 Electrical Box Installation Instructions](#)
- [Royal ESS Concealed and Exposed Installation Instructions](#)
- [Royal ESS TMO Installation Instructions](#)
- [Royal 110/111/180/186 ESS TMO \(Spanish\) Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)

**Voltaje**

24V

**Adaptador**

Cast Set Screw Wall Flange (YBC)

Juego de Adaptador de Soldadura Blanda 28mm

**Tope**

Válvula Angular

Válvula Angular Extendida

**Cumplimientos y Certificaciones**

Certificado por UL

Cumple con BAA

Cumplen con la Ley ADA

Certificado por cUPC

Certificado cUPC Ecológico

Listado por WaterSense

Satisface los Créditos de LEED

BREEAM Water Credit

Green Globes Water Credit

LEED V4 Water Efficiency Credit

- [Optima ESS Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS TMO Exposed Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

**VIDEOS**

- ▶ [ESS Flushometer](#)
- ▶ [PVD Special Finishes](#)

**NOTAS**

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.