

NÚMERO DE CÓDIGO

3013282

DESCRIPCIÓN

1.5 gpf, Latón Burdo Terminar, Sencillo Vaciar, 10.75 Dimensión L, Índice Metálico Botón, Royal® Oculta Manual Mingitorio Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.5 gpf (5.7 Lpf)
- Acabado: Latón Burdo
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero
- Dimensiones de pared a centro: 13 ½" (343mm)
- Escarda de Emparejamiento: ¾" (19mm)
- Pipa de Suministro: ¾" (19mm)
- Dimensión L: 10 ¾" (273mm) (10-3/4-LDIM)
- Botón: Índice Metálico (L)

CARACTERÍSTICAS

Quiet, Concealed, Diaphragm Type, Rough Brass Urinal Flushometer

for either left or right hand supply with the following features:

- PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
- Vacuum Breaker
- Spud Coupling for ¾" Concealed Back Spud Urinals
- Chrome Plated Exposed Flushometer Parts
- Elbow Flush Connection
- Non-Hold-Open Handle, Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
- Diaphragm, Handle Packing and Vacuum Breaker to be molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
- Metal Non-Hold-Open Push Button
- Flush accuracy controlled by CID® technology
- 3/4" I.P.S. Wheel Handle Bak-Chek® Angle Stop



Variación que no se muestra: Botón de Índice Metálico

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

Made in The
USA

(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Cumple con BAA, Made in the USA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Sloan Concealed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ROYAL 195 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN



Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com