NÚMERO DE CÓDIGO

3130000

DESCRIPCIÓN

2.0 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Menos Rompe-Vacío, Naval Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 2.0 gpf (7.6 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Válvula: Pistón
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Rompe-Vacío: Menos (XYV)

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

Variación que no se muestra: Sin Rompe-Vacío

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- Naval Piston Type Exposed Installation Instructions
- Naval Repair and Maintenance Guide
- Control Stop Repair and Maintenance Guide
- Tail Piece Repair and Maintenance Guide
- Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA

View Warranty Information

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN



Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com