

NÚMERO DE CÓDIGO

3141537

DESCRIPCIÓN

3.5 gpf, Latón Burdo Terminar, Sencillo Vaciar, Junta Esmerilada
Válvula de Retención, 8.75 Dimensión L, Menos Rompe-Vacío, Naval
Oculta Manual Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 3.5 gpf (13.2 Lpf)
- Acabado: Latón Burdo
- Válvula: Pistón
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: No incluido
- Dimensiones de pared a centro: 24" (610mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Dimensión L: 8 ¾" (222mm) (8-3/4-LDIM)
- Válvula de Retención: Junta Esmerilada (GJ)
- Rompe-Vacío: Menos (XYV)

CARACTERÍSTICAS

- Manija oscilante abierta no sostenida, válvula de retención Bak-Chek™ y Derivación de Medición Xpelor de auto-limpieza aseguran una operación confiable y suministro de descarga exacto
- Disponible con válvula de retención ajustable o de junta esmerilada (se recomienda junta esmerilada para aplicaciones de agua salada)
- Volumen de descarga fijado en fábrica a 6.0 Lpd/1.6 gpd o 13.2 Lpd/3.5 gpd con ajuste de rango de 5.7 Lpd/1.5 gpd a 26.5 Lpd/7.0 gpd
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, Certificado por UPC, Cumple con BAA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo. La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Naval Piston Type Exposed Installation Instructions](#)
- [Naval Repair and Maintenance Guide](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Concealed Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del NAVAL 150 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

