NÚMERO DE CÓDIGO

3315334BT

DESCRIPCIÓN

4" Placa de Montaje, Baterías Suministro de Energía, Back-Check en Te, Cromo Pulido Terminar, 2.2 gpm, Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Grifo inteligente, Optima® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Cuello de Ganso Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 2.2 gpm (8.3 Lpm) (2.2GPM)
- Tipo de Rocío: Laminar (LAM)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Juego Centrado 4"
- Mounting Size: Single Hole 1-1/4” to 1-1/2”
- Placa de Montaje: 4" (102mm) (4)
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check en Te (TEE)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 1.1

CARACTERÍSTICAS

Commercial Grade Faucet, ADA Compliant, Cast Brass Spout, Quick Connect Fittings, Integrated Water Shut-off, Wireless Settings Adjustment, On-demand or Metered activation, Hygienic Line Flush, Water Usage and Battery Strength Reporting, Self-adapting Sensor

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 8"–10" (203–254mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s


VIDEOS

- Sloan Connect App®
- Sloan Optima Below Deck Faucet

DESCARGAS

- Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions
- ETF-770/EBF-775 Below Deck Repair and Maintenance Guide
- Trim Plate Guide
- Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales





CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(Cumplen con la Ley ADA, Cumple con ASME A112.18.1 , Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con Bajo Plomo de UPC, cUPC Low Lead Compliant, EPD, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Faucet shall include cast brass body, quick-connect fittings, twist-off/shut-off solenoid assembly, removable battery cartridge, flexible power supply and allow adjustment of settings wirelessly via Apple or Android smartphones.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

sujeta a cambio sin previo aviso.


Buscar otras variaciones del EBF-775 producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.
Encontrar un lavabo compatible para esta llave.


GARANTÍA

View Warranty Information


PREPARACIÓN



SINGLE INLET FILTER FITTING KIT WITH BELOW DECK THERMOSTATIC MIXING VALVE (BDT)



SINGLE INLET FILTER FITTING KIT WITH BELOW DECK MANUAL MIXING VALVE (BDM)



DOUBLE INLET FILTER FITTING