EAF-250-BAT-CP-2.2GPM-LAM-IQ-FCT

(Nombre del Modelo General: EAF250 CP BATTERY FAUCET 0.5 GPM)

NÚMERO DE CÓDIGO

3335182

DESCRIPCIÓN

Baterías Suministro de Energía, No Incluida, Cromo Pulido Terminar, 0.35 gpm, Multi-Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 2.2 gpm (8.3 Lpm) (2.2GPM)
- Tipo de Rocío: Laminar (LAM)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: No Incluida
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.175

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Fundido para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Sensores Infrarrojos Dobles con Función de Preparación Automática y Microprocesador
- Tecnología de Sensor Automático Auto-Adaptable
- Indicador de Batería Baja
- Válvula Solenoide Magnética
- Conexión de Suministro de Agua con Manguera Flexible de Alta Presión y Cedazo
- Batería Comercial de Litio CR-P2 de 17 voltios incluida
- Herraje de Montaje Correspondiente Incluido
- Función IQ-Click permite activación de los modos de funcionamiento continuo y temporalmente cerrado

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4"–5" (102–127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s


VIDEOS

PVD Special Finishes

DESCARGAS

- EAF 200/225/250/275 Installation Instructions
- EAF 200/225/250/275 (SP) Installation Instructions
- Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide
- Optima Plus EAF 250 Repair and Maintenance Guide
- Trim Plate Guide
- Descargas Adicionales





CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(Cumplen con la Ley ADA, Cumple con ASME A112.18.1 , BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Cumple con CALGreen , Cumple con CEC, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con Bajo Plomo de UPC, cUPC Low Lead Compliant, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, IAPMO, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

Buscar otras variaciones del EAF-250 producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.


Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.
Encontrar un lavabo compatible para esta llave.

GARANTÍA


View Warranty Information

PREPARACIÓN

EAF-250
Faucets with Single Line Water Supply



EAF-250-ISM, EAF-250-ISM-IC AND
EAF-250-ISM-DPU-IC
Faucets with Hot and Cold Water Supply



When the EAF faucet is installed on a sink that has three (3) hole punchings, a Trim Plate should be used. ***Trim Plates must be specified and ordered separately:***

ETF-312-A
Trim Plate for 4" (102 mm) Centerset Sink

ETF-510-A
Trim Plate for 8" (204 mm) Centerset Sink

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com