

NÚMERO DE CÓDIGO

3365260BT

DESCRIPCIÓN

Bluetooth, 4" Trim Plate, Hardwired Less Transformer Power Supply, Back-Check Tee, Brushed Stainless Finish, 0.5 gpm, Multi-Laminar Spray, Infrared Sensor, Optima® Cableado-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrared
- Tipo de Montaje: Single Hole
- Mounting Size: Single Hole 1-1/4" to 1-1/2"
- Placa de Montaje: 4" (102mm) (4)
- Suministro de Energía: Hardwired Less Transformer (HLT)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check Tee (TEE)
- Acabado: Brushed Stainless (SF)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Commercial Grade Faucet, ADA Compliant, Cast Brass Spout, Quick Connect Fittings, Integrated Water Shut-off, Wireless Settings Adjustment, On-demand or Metered activation, Hygienic Line Flush, Water Usage and Battery Strength Reporting, Self-adapting Sensor

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4" - 5" (102-127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Adaptador de enchufe 6VDC (incluido con los modelos PLG), 0362006
- Kit adaptador adaptado de 6VDC (hasta 6 unidades) (se vende por separado), 0362035*
- 24VAC Transformer de caja (incluido con los modelos de caja), 0345370PK


* al convertir unidades a cableados con batería de respaldo

VIDEOS

- Sloan Connect App®
- Sloan Optima Below Deck Faucet

DESCARGAS

- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [ETF-80/880 and EBF-85/187 Below Deck Repair and Maintenance](#)



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Certificado por cUPC, Certificado por UL, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, GPC de 0.25 o menos, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ETF-80 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com



[Guide](#)

- [Descargas Adicionales](#)

llave.


[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA


[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

ETF-80 Faucet with Bak-Chek® Tee for Hot and Cold Water Supply (shown with 4" trim plate)



ETF-80 Faucet with ADM Variation Mixing Valve for Hot and Cold Water Supply (shown with 8" trim plate)



ETF-80 Faucet with BDM and BDT Variation Mixing Valves for Hot and Cold Water Supply (shown with 4" trim plate)

