

NÚMERO DE CÓDIGO

3400003

DESCRIPCIÓN

0.25 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, TruFlush Oculta Manual Mingitorio Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 0.25 gpf (0.9 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Válvula: Pistón
- Sobrepaso: Filtered
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero

CARACTERÍSTICAS

- Volumen de descarga de Alta Eficiencia para la conservación del agua
- Placa de Pared Cromada, resistente a la corrosión, Antivandalismo
- Pistón con código de color por volumen de descarga para fácil identificación
- El botón manual fácil de oprimir es Apto para Discapacitados- menos de 5 lbf/22N de fuerza requerida para activar
- Función de prevención de rebosamiento limita el flujo a un escurrimiento en la posición abierta amplia
- Cuerpo de Válvula de latón de servicio pesado
- Collar de seguridad bloquea el ensamble de activación para impedir acceso a componentes internos sin cerrar el agua
- Ensamble de pistón reemplazable, accesible a través de la Placa de Pared frontal
- Funda de corte oculta ajusta el índice de flujo - accesible sin remover el ensamble de botón/soporte
- Entrada estándar (Hembra) de 1-1/2" NPT
- Salida estándar de 1-1/2" NPSM
- Pistón de volumen Fijo con sobrepaso filtrado de empaque redondo

VIDEOS

- ▶ TruFlush
- ▶ TruFlush Installation
- ▶ TruFlush Maintenance
- ▶ TruFlush Flush Line

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BREEAM Water Credit, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, EPD, Green Globes Water Credit)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [TruFlush Manual Installation Instructions](#)
- [TruFlush Manual Installation Instructions \(Spanish\)](#)
- [TruFlush Manual Maint Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del TRF 196 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

NOTE : Flush Connections shown in dotted lines not included.

