

NÚMERO DE CÓDIGO

3919016

DESCRIPCIÓN

1.5 gpf, Latón Burdo Terminar, Sencillo Vaciar, Frente de la Válvula Manija, 14.75 Dimensión L, Royal® Oculta Manual Specialty Mingitorio PWT Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.5 gpf (5.7 Lpf)
- Acabado: Latón Burdo
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 13 ½" (343mm)
- Escarda de Emparejamiento: ¾" (19mm)
- Pipa de Suministro: ¾" (19mm)
- Dimensión L: 14 ¾" (375mm) (14-3/4-LDIM)
- Manija: Frente de la Válvula (H)

CARACTERÍSTICAS

- Los Fluxómetros Royal®, Regal® y Sloan® Prison cuentan con todos los beneficios de desempeño de los Fluxómetros estándar de modelo diafragma, oculto, con durabilidad agregada para soportar ambientes ásperos
- Volúmenes de descarga tan bajos como 1.9 Lpd/0.5 gpd cumplen los objetivos de eficiencia en el consumo de agua
- Fluxómetros activados con botón destinados para usarse con muebles de baño de mingitorio de acero inoxidable de diversos fabricantes
- Diafragma de hule sintético PERMEX con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.



Variación que no se muestra: Sin Botón, Se Vende por Separado

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Made in the USA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Concealed Flushometer Installation Instructions for Stainless Steel Fixtures](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ROYAL 613 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN



Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com